

# 622 & 625

## PRODUKTINFO

**622 og 625** er innsatser i sølvgrå utførelse som leveres med POT-signal. Utsparringsmål for innsats med bredde 49 er 449 x 293 mm og for innsats med bredde 66 621 x 293 mm.

## TEKNISK INFORMASJON:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Energiklasse                  | A                   |
| Kapasitet (m <sup>3</sup> /t) | 115/175/231/359/723 |
| Lydnivå (dBA)                 | 34/41/46/55/69      |
| Belysning                     | 2 x LED             |
| Dimensjon uttak               | 125/160             |
| Installasjonspakke            | 125/160             |
| POT-signal                    | Ja                  |

## VENTILASJONSTYPER *(forklaringer på side 16)*





## PRODUKTFOTO





## MÅLSATTE TEGNINGER

**622  
625**



**622-16  
66 cm**



| Best.nr. | Varenavn                            | Bredde  | Overflate |
|----------|-------------------------------------|---------|-----------|
| 8119     | 625 m/motor for normalventilasjon   | 48,7 cm | Sølvgrå   |
| 8027     | 622-16 ekstern motor/sentralavtrekk | 48,7 cm | Sølvgrå   |
| 8056     | 622-12 balansert-/fellesavtrekk     | 48,7 cm | Sølvgrå   |
| 8120     | 625 m/motor for normalventilasjon   | 65,7 cm | Sølvgrå   |
| 8028     | 622-16 ekstern motor/sentralavtrekk | 65,7 cm | Sølvgrå   |
| 8057     | 622-12 balansert-/fellesavtrekk     | 65,7 cm | Sølvgrå   |